



| Pos. | 10 mm | Désignation | Problème possible | Solution | Contrôle recommandé, remplacement potentiel* | Remplacement au plus tard après |
|-------------------------------|--------------|---|-------------------|-----------|--|---------------------------------|
| Articulation modulaire | | | | | | |
| 1 | KS0150-AL | plaque inférieure | usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 2 | GS1609-050 | rondelle de friction | usure | remplacer | tous les 6 mois | 18 mois |
| 3 | BB8553-89 | douille en bronze, Ø=8,5 mm, H= 3,89 mm | usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 3 | BB8553-92 | douille en bronze, Ø=8,5 mm, H= 3,92 mm | | | | |
| 3 | BB8553-95 | douille en bronze, Ø=8,5 mm, H= 3,95 mm | | | | |
| 3 | BB8553-98 | douille en bronze, Ø=8,5 mm, H= 3,98 mm | | | | |
| 4 | BK0200-AL | branche de montant fémorale, aluminium | usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 5 | BK0210-AL | branche de montant tibiale, aluminium | | | | |
| 6a | KS9502-E000 | butée d'extension de 0°/butée de flexion de 100° avec 2 vis à tête cylindrique avec fente | usure | remplacer | tous les 6 mois | au besoin |
| 6 | KS9502-E005 | butée d'extension de 5° avec 2 vis à tête cylindrique avec fente | | | | |
| 6b | KS9502-E010 | butée d'extension de 10°/butée de flexion de 90° avec 2 vis à tête cylindrique avec fente | | | | |
| 6c | KS9502-E020 | butée d'extension de 20°/butée de flexion de 60° avec 2 vis à tête cylindrique avec fente | | | | |
| 6d | KS9502-E030 | butée d'extension de 30°/butée de flexion de 70° avec 2 vis à tête cylindrique avec fente | | | | |
| 6e | KS9502-F000 | butée de flexion de 0° avec 2 vis à tête cylindrique avec fente | | | | |
| 6g | KS9502-F010 | butée de flexion de 10° avec 2 vis à tête cylindrique avec fente | usure | remplacer | tous les 6 mois | pas nécessaire |
| 6h | KS9502-F020 | butée de flexion de 20° avec 2 vis à tête cylindrique avec fente | | | | |
| 6i | KS9502-F030 | butée de flexion de 30° avec 2 vis à tête cylindrique avec fente | | | | |
| 7 | KS0151-AL/FG | plaque supérieure | usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 8 | SC1015-L11 | vis à tête fraisée à six pans creux avec collet | usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient